


Carica batterie switching automatico 2.5A 6V/12V 1.2-50Ah



8059174955427

Codice **702908**

Modello **SX-3**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	220 - 240V AC - 50Hz - 500mA	
Consumo a vuoto	<1W	
Corrente inversa	<5mA	
Corrente di carica massima	Batteria al piombo da 6V	2.5A
	Batteria al piombo da 12V	
	Batteria LiFePO4 da 12.8V	
Corrente di mantenimento	50mA	
Tensione di fine carica	Batteria al piombo da 6V	7.3V
	Batteria al piombo da 12V	14.5V
Tensione di fine carica batterie LiFePO4	Batteria LiFePO4 12.8V	
Tipi di batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM GEL e LiFePO4	
Tipo di controllo della carica	Corrente Costante (CC)	
Tensione di rilevamento batteria	Batteria al piombo da 6V	2V~7V
	Batteria al piombo da 12V	7V~14V
	Batteria LiFePO4 12.8V	11.6V~13.8V
Capacità consigliate(*)	Batteria al piombo da 6V	4Ah~50Ah
	Batteria al piombo da 12V	
	Batteria LiFePO4 12.8V	2Ah~15Ah
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C	
Temperatura di stoccaggio	-30°C ~ 60°C	
Grado di protezione IP	IP65	
Peso (accessori esclusi)	190g	