


Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1,2-60Ah



8055323211741

Codice **702923**

Modello **CX-3**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	220 / 240 V AC - 50Hz - 180mA					
Corrente di carica	Batteria da 6V			1A +/- 10% massimo		
	Batteria da 12V					
Corrente di mantenimento	Da 20 a 50mA					
Corrente Inversa	< 1mA					
Tensioni di fine carica	Mod. Standard	6V	7.2V	Mod. Invernale	6V	7.35V
		12V	14.4V		12V	14.7V
Tipi di batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM e GEL					
Tipo di controllo della carica	A corrente e tensione costante					
Efficienza	> 70%					
Tensione di rilevamento batteria	Batteria da 6V	Da 2.0V a 5.3V Modalità ripristino Da 5.3V a 7.5V Modalità standard				
	Batteria da 12V	Da 8.5V a 10.5V Modalità di ripristino Da 10.5V a 15V Modalità standard				
Tensione di mantenimento	6V			Da 6.4V a 6.85V		
	12V			Da 12.8V a 13.7V		
Capacità consigliate 1 - 2	Batterie da 6V			Da 1.2Ah fino a 18Ah		
	Batteria da 12V			Da 1.2Ah fino a 60Ah		
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a + 50°C					
Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a + 60°C					
Grado di protezione IP (spina esclusa)	IP65					
Peso	195g					