


## Carica batterie switching automatico 1.5A 6/12V 4 - 75Ah



8055323215770

Codice **702926**

Modello **CLX-3**



PIOMBO 6-12V  
4-75Ah



LiFePO4 12.8V  
3-25Ah



ACCESSORI IN DOTAZIONE



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	220 - 240V AC - 50Hz - 350mA	
Corrente di carica massima	Batteria al piombo da 6V	1500mA ± 10%
	Batteria al piombo da 12V	1500mA ± 10%
	Batteria LiFePO4 da 12.8V	1500mA ± 10%
Corrente di mantenimento	Da 10 a 30mA	
Corrente inversa	<5mA	
Tensione di fine carica in modalità normale	Batteria al piombo da 6V	7.3V
	Batteria al piombo da 12V	14.5V
Tensione di fine carica in modalità COLD/AGM	Batteria al piombo da 6V	7.4V
	Batteria al piombo da 12V	14.7V
Tensione di fine carica batterie LiFePO4	Batteria LiFePO4 12.8V	14.5V
Tipi di batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM GEL e LiFePO4	
Tipo di controllo della carica	A corrente e tensione costante	
Tensione di rilevamento batteria	Batteria al piombo da 6V	da 2V a 7V
	Batteria al piombo da 12V	da 7V a 14V
	Batteria LiFePO4 12.8V	da 11.6V a 13.8V
Capacità consigliate(*)	Batteria al piombo da 6V	da 4Ah a 75Ah
	Batteria al piombo da 12V	da 4Ah a 75Ah
	Batteria LiFePO4 12.8V	da 3Ah a 25Ah
Temperatura di funzionamento	da 0°C a 40°C	
Temperatura di stoccaggio	da -30°C a 60°C	
Grado di protezione IP	IP65	
Peso	400g	

(\*) Se si collega una batteria con capacità superiore a quella consigliata, CLX-3 provvederà a caricarla comunque anche se i tempi possono allungarsi imprevedibilmente.