

## Barra LED con Interruttore 12V 5W 50cm 3000K

Codice **930312**

Modello **AP50PC**

### Caratteristiche generali

- Profilo ultra piatto.
- Pulsante ON/OFF a sfioro.
- Posizione diritta o inclinata.
- Possibilità di collegare più barre in serie fino ad un massimo di 2 metri.
- Corpo in alluminio e cover in PMMA.
- Grado di protezione: IP20.
- Dimensioni in cm: 50x2x9.
- Peso: 65.5g.

### Caratteristiche elettriche

- Ingresso: da 10.5V a 15V DC.
- Potenza: 5W.
- Temperatura di lavoro: da -25°C a 45°C.

### Caratteristiche illuminotecniche

- Flusso luminoso: 430lm.
- Angolo di apertura: 90°.
- Temperatura di colore: 3000K.
- Tipo di LED: 3014 SMD.
- Numero di LED: 48.
- Vita utile: 30000 ore.

### Imballaggio

- Scatola da 1pz.
- Master box da 50pz.
- Minimo ordinabile: 1pz/3pz.



### ACCESSORI OPZIONALI

Cod. 930382  
Raccordo dritto.



Cod. 930383  
Raccordo angolare 90°.



Cod. 930385  
Cavo 1m, connettore  
M 3.5x1.35, fili spelati.



Cod. 930386  
Cavo 1m, connettore  
F 3.5x1.35, fili spelati.



Cod. 930388  
Cavo 1m, connettori  
M/M 3.5x1.35.



Cod. 930386  
Cavo prolunga  
1m, connettori M/F  
3.5x1.35.



Cod. 930390  
Scatola di derivazione:  
1 ingresso 5.5x2.1 e  
8 uscite 3.5x1.35.



8055323213905

