

Adat.12-14-15-16-18-18.5-19-19.5-20-21-22V 90WUSB



8059174950866

Codice **950044**

Modello **AP100WUSB**



CONNETTORI

Plug	Dimensioni	Notebook
N	7,9x0,9 (pin)mm	IBM
QV2	7,4x0,6 (pin)mm	HP/Compaq
G	5,0x1,0 (pin)mm	Samsung
X	5,5x1,7mm	Acer
E	6,5x1,4 (pin)mm	Fujitsu, Panasonic, Sony, Samsung, Dell
P	5,5x2,5mm	Acer - Compaq - Dell - HP - Fujitsu - Gateway - Toshiba
T	4,75x1,7mm	HP/Compaq
AH	Rettangolare	Lenovo
AG	4,5x0,6 (pin)mm	HP



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	100 -240V AC 50-60Hz 1,6A max
Tensioni d'uscita	12,0V DC 4A 48,0W; 14,0V DC 4,0A 56,0W; 15,0V DC 4,0A 60,0W; 16,0V DC 4,0A 64,0W; 18,0V DC 4,0A 72,0W; 18,5V DC 4,0A 74,0W; 19,0V DC 4,0A 76,0W; 19,5V 4,0A 78,0W; 20,0V DC 4,0A 80,0W; 21,0V DC 3,5A 73,5W; 22,0V 3,5A 77,0W.
Uscita USB	5,0V 2,0A, 10,0W USB Type-A
Polarità connettore d'uscita	Tutti i connettori hanno il polo positivo centrale
Classe di isolamento	Isolamento in classe II
Rendimento medio in modo attivo	87,24%
Rendimento a basso carico (10%)	82,00%
Consumo di potenza a vuoto	0,283W max.
Temperatura d'esercizio	0°C ~ 35°C
Temperatura di stoccaggio	-10°C ~ 55°C
Lunghezza cavo d'uscita	160cm
Lunghezza cavo d'ingresso rete AC	120cm
Dimensioni	154,7x59x36,8mm
Peso	447,5g circa (cavi di rete e d'uscita esclusi)