AlcaPower®

www.alcapower.com

Adattatore Notebook Universale 90W

8055323217927

Codice 951075
Modello AP90U

CONNETTORI

Plug	Dimensioni	Notebook
Cavo Uscita	5.5x2.1mm	Acer, Compaq, Delta, HP, Jujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
C	5.5x2.5mm	Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
I	7.4x5.0mm	HP, Compaq
A	6.5x4.5mm	Sony
F	4.8x1.7mm	HP, Compaq
L	3.0x1.0mm	Samsung
O	4.5x 3.0mm	HP, Compaq

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Corrente d'ingresso	1,1A max
Corrente di inrush	100,0A max
Corrente di dispersione	0,25mA max
Classe di isolamento	⧈ Classe II
Tensione d'uscita	19,0V DC ±5%
Corrente d'uscita	4,75A max
Rendimento medio in modo attivo	89,49%
Rendimento a basso carico (10%)	88,86%
Consumo di potenza a vuoto	0,13W
Potenza Nominale	90,25W
Ripple	$300mV_{p-p}$
Tempo di accensione, salita e mantenimento	3s, 40ms, 5ms max
Protezione sovraccarico	Quando il sovraccarico viene rimosso l'alimentatore riprende il funzionamento.
Protezione sovratensione	Quando la sovratensione in uscita viene rimossa l'alimentatore riprende il funzionamento.
Protezione cortocircuito	Quando il cortocircuito in uscita viene rimosso l'alimentatore riprende il funzionamento.
Temperatura di stoccaggio	da -10°C a 80°C
Condizioni ambientali di lavoro	da 0°C a 40°C / da RH 25%(0°C) a RH 75%(40°C)
Resistenza d'isolamento	100MΩ/ 500V DC
Dimensioni	116x56x34mm
Peso	circa 340g

Documento di proprietà di AlcaPower Distribuzione Srl - Corso di Porta Vittoria 18, 20122 Milano, It - P. Iva 02237430034 www.alcapower.com - © Tutti i diritti sono riservati